

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

PFF09EN015

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:


JUTACON 130

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

Skatīt 1. izstrādājumu (norādīts uz produkta iepakojuma un apdrukās)

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Speciāls daudzslāņu neelpojošs jumta apakšklājs, kas sastāv no dubulti aplāta, poliolefīna auduma ar apakšēju, neaustu slāni, kas spēj absorbēt mitrumu. Apakšklājs ir īpaši piemērots izmantošanai ar metāla jumta segumu. To var izmantot tikai ventilētās, nebalstītās, slīpās jumtu konstrukcijās, nodrošinot ventilācijas spraugu starp apakšklāju un siltumizolāciju. Šis produkts nesatur bīstamas vielas.



4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem, Česká republika

Tel.: +420 499 314 211, Fax: +420 499 314 210

www.juta.cz

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

nav norādīts

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

Sistēma 3

7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

EN 13859-1, apstiprinājums veikts saskaņā ar sistēmu 3 un testa ziņojums izsniegts „CSI a.s.” (NB 1390)

8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

nav izsniegts

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiski raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības				Saskaņota tehniskā specifikācija
	Vienības	Nominālvērtība	Pielaide		
Ugunsreakcija	[klase]	F	-	-	EN 13501 EN 11925-2
Izturība pret ūdens ieplūšanu	[klase]	W1	-	-	EN 1928 EN 13111
Izturība pret ūdens ieplūšanu pēc	[klase]	W1	-	-	EN 13859-1 C pielikums
Stiepes īpašības: Maksimālais stiepes	[N/50mm]	900 / 800	-100 / -160	+200 / +150	EN 12311-1 EN 13859-1
Maksimālais stiepes spēks pēc	[N/50mm]	850 / 750	-100 / -150	+200 / +150	EN 13859-1 Annex C
Stiepes īpašības: Pagarinājums	[%]	20 / 20	-10 / -10	+10 / +10	EN 12311-1 EN 13859-1
Pagarinājums pēc mākslīgas	[%]	15 / 15	-8 / -8	+15 / +10	EN 13859-1 C pielikums
Izturība pret plīsumiem	[N]	350 / 320	-90 / -70	+150 / +180	EN 12310-1 EN 13859-1
Elastība pie zemas temperatūras	[°C]	-20	-	-	EN 1109 EN 495-5

10. Punktos 1 un 2 norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Šis produkts nesatur bīstamas vielas (saskaņā ar Regulu Nr. 1907/2006 par ķīmisko vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)).

Parakstīts ražotāja vārdā:

In Dvůr Králové nad Labem, 01.01.2013



Valdes priekšsēdētājs

Ing. Jiří Hlavatý