

# EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

DOP-2066B-05

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:  
2066B FireCurb™ Housewrap
2. Paredzētais izmantojums:  
PIELIETOJUMS SIENU KONSTRUKCIJAM  
EN 13859-2
3. Ražotājs:  
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.  
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg
4. Pilnvarotais parstavis:  
-
5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):  
Sistēma 1
- 6a. Saskaņotais standarts:  
EN 13859-2:2014  
Paziņotā(-ās) iestāde(-es):  
KIWA TBU DE (NB 0799)
7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):  
Saskaņota tehniskā specifikācija EN 13859-2:2014

Būtiskie raksturlielumi			Eksploatācijas īpašības		
ĪPAŠĪBAS	KLASIFIKĀCIJA	MĒRVENĪBA	NOMINĀLA	MIN.	MAKS.
Reakcija uz uguni *	EN 13501-1	klase	B-s1,d0	-	-
Ūdens tvaiku caurlaidība (sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,015	0,005	0,025
Noturība zemās temperatūrās	EN 1109	°C	-	-	-40
Ūdens necaurlaidība	EN 1928 (A)	klase	W1	-	-
Stiepes spēks garumā	EN 12311-1	N/50mm	300	250	350
Pagarinājums pie maks. stiepes spēka garumā	EN 12311-1	%	15	10	20
Stiepes spēks platumā	EN 12311-1	N/50mm	290	225	355
Pagarinājums pie maks. stiepes spēka platumā	EN 12311-1	%	18	11	25
Materiāla plēšanas noturība garumā	EN 12310-1	N	45	25	70
Materiāla plēšanas noturība platumā	EN 12310-1	N	40	25	65
UV un siltuma starojuma tests:	EN 1297 & EN 1296				
Ūdens necaurlaidība	EN 1928 (A)	klase	W1	-	-
Maksimālais stiepes spēks garumā	EN 12311-1	N/50mm	240	190	290
Pagarinājums pie maks. stiepes spēka garumā	EN 12311-1	%	10	6	14
Maksimālais stiepes spēks platumā	EN 12311-1	N/50mm	240	180	300
Pagarinājums pie maks. stiepes spēka platumā	EN 12311-1	%	12	7	17

(\*) Kad pakārti atsevišķi vai piestiprināts pie minerālšķiedru plāksnes, vai ar minerālvati: B-s1,d0 / ar kokmateriāliem: D-s2,d2

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Luxembourg, 27/10/2017

**Paul MEYERS**  
Managing Director & Works Director  
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.