



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

(saskaņā ar regulu (ES) Nr. 574/2014)

1. lpp. no 2

Nr. A1P/LT/17/1

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods:

Tvaika izolācijas plēve „Fortex® AluPaper”

2. Lietošanas mērķis(-i):

paredzēta saunu sienu tvaika izolācijai, var lietot arī slīpu jumtu un sienu tvaika izolācijai

3. Ražotājs*:

Slēgta A/S (UAB) „BALTIJOS BRASTA”*
 Palemono iela 7B, LT-52158, Kauņa;
 tālrunis: (37) 45 70 21; fakss: (37) 45 37 32,
 e-pasts: info@baltijosbrasta.lt;
www.baltijosbrasta.lt

4. Pilnvarotais pārstāvis:

nav piemērojams.

5. Eksploatācijas īpašību noturības

novērtējuma un pārbaudes sistēma(-as) sistēma 3

6a. Saskaņotais standarts:

LST EN 13984:2013 *Lokanās hidroizolācijas loksnes. Tvaiku necaurlaidīgie plastmasas un gumijas slāņi. Formulējums un raksturojums.*

Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

Nr. 1023 – INSTITUT PRO TESTOVÁNIA
 CERTIFIKACI, a. s., Čehijas Republika

6b. Eiropas vērtēšanas dokuments; Eiropas tehniskais izvērtējums; tehniskās vērtēšanas iestāde; paziņotā(-ās) iestāde(-es):

nav piemērojama.

7. Deklarējamā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

<i>Būtiskie raksturlielumi</i>	<i>Eksploatācijas īpašības</i>	<i>Testēšanas metodes</i>
Sastāvs	Kraft papīrs / polietilēns / alumīnijs – 70 g/m ² / 15g/m ² / 19 g/m ²	-----
Platums	1250 +/- 2 mm	EN 1848-2
Biezums	0,128 +/- 0,012 mm	EN 1848-2
Virsmas blīvums	104 +/- 7 g/m ²	EN 1849-2
Ūdens necaurlaidība	Necaurlaidīga	EN 1928
Ūdens tvaika caurlaidība (sd)	710 +/- 100 m	EN 1931
Ilgmūžīgums – ūdens tvaika caurlaidība pēc maksimālās novecināšanas	Atbilst	EN 1296; EN 1931
Ilgmūžīgums – izturība pret sārmiem	NPD	EN 1847
Maksimālā stiepes spēks – gareniski / šķērsvirzienā	≥ 340 N/50 mm / ≥ 180 N/50 mm	EN 12311-2
Relatīvais pagarinājums – gareniski / šķērsvirzienā	≥ 1,8 % / ≥ 4,5 %	EN 12311-2



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

(saskaņā ar regulu (ES) Nr. 574/2014)

2. lpp. no 2

Nr. A1P /LT/17/1

Izturība pret pārraušanu ar naglas triecienu gareniski / šķērsvirzienā	$\geq 10 \text{ N} / \geq 10 \text{ N}$	EN 12310-1
Triecienizturība	NPD	EN 12691
Ugunsreakcijas klase	E klase	EN 13501-1+ A1
Bīstamie materiāli	Nav	-----
Plašāka informācija:	<i>www.baltijosbrasta.lt</i>	

* NPD – ekspluatācijas īpašības nav noteiktas, angļu val. „No Performance Determined”

8. Atbilstoši tehniskie dokumenti un (vai) specifiskie tehniskie dokumenti: nav piemērojami.

Norādītās produkta ekspluatācijas īpašības atbilst visām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota vadoties pēc Regulas (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts (ražotāja vārdā):

Ignas Baltrušaitis (Ignas Baltrušaitis), projekta vadītājs
(vārds, uzvārds un amats)

Kauna, 09.11.2017.
(izdošanas vieta un datums)

/paraksts/
(paraksts)

* Saskaņā ar Regulas 305/2011/ES 2. panta 19. p. – „ražotājs – fiziska vai juridiska persona, kura ražo būvniecības produktu vai kura veic pasūtījumu projektēt vai ražot šādu produktu un pārdod šo produktu savā vārdā vai izmantojot savu preces zīmi”.